

AGS 60 DO USUWANIA GRAFFITI

• Przeznaczony do usuwania resztek, zacieków graffiti, głęboko osadzonych w materiale, powstałych w wyniku usuwania graffiti środkami AGS 2+, 221, 27 • Stosowany głównie na porowatych i chłonnych materiałach jak piaskowiec, granit, marmur, ceramika, termo tynk, tynk cementowo-wapienny itp. • Do użytku w dodatnich temperaturach, w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz • Ulega biodegradacji • Produkowany zgodnie z ISO 14001:9001 • Jest niezastąpionym preparatem w palecie środków systemu AGS •

OPIS PREPARATU

AGS 60 w swoim zastosowaniu jest całkowicie odmiennym środkiem od pozostałych preparatów AGS. Nie służy do usuwania graffiti jako takiego, lecz do „wytrawiania” mikro cząsteczek farby graffiti, głęboko osadzonej w porowatym materiale, które widoczne są dopiero po wstępnym zmyciu graffiti środkami AGS 2+, AGS 221, AGS 27.

Jego ciekła postać służy właśnie wnikięciu w szczeliny, głębokie pory materiału, aby rozpuścić drobne cząsteczki farby, „niedostępne” dla preparatów żelowych 2+, 221, 27. Nie można go więc stosować na początku procesu usuwania graffiti, lecz właśnie na końcu. Użycie go w odwrotnej kolejności może doprowadzić do niepożądanych efektów.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

1. Usuń „grube” nawarstwienia farby graffiti przy użyciu środków AGS 2+ lub 221 lub 27, w zależności od materiału na jakim występuje graffiti wg. instrukcji ich stosowania.
2. Nałóż AGS 60 na mokrą powierzchnię pędzlem lub szczotką wykonaną z włosa poliamidowego.
3. Odczekaj ok. 2-30 minut, (im delikatniejsza powierzchnia tym krótszy czas aplikacji środka), do momentu rozpuszczenia się resztek graffiti.
4. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłucz powierzchnię wodą o temperaturze 40-90°C, pod wysokim ciśnieniem (50-150 bar), dostosowując je do odporności powierzchni.
5. Jeżeli nie udało się usunąć zabrudzenia za pierwszym razem, czynność należy powtarzać do skutku, wydłużając czas kontaktu środka z powierzchnią nawet do 60 minut.

DOZOWANIE

Stosowany jako koncentrat – nie rozcieńczać!

ZUŻYCIE

0,1 – 0,3 litr / m²

DANE TECHNICZNE

- Dostarczany w 5 - litrowym pojemniku
- Jasnobrązowa, lepka ciecz
- Zapach organicznych rozpuszczalników
- Gęstość: 1060 kg/m³
- **Wartość pH ok. 14**
- Skład: Wodorotlenek potasu, etanoloamina.

ŚRODKI OCHRONY BHP

Należy zachować szczególną ostrożność.

AGS 60 jest środkiem **silnie żrącym**.

Używaj okularów ochronnych i odzieży ochronnej!

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w ciemnym, nie oświetlonym światłem słonecznym miejscu, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Trwałość – ok. 24 miesiące.

OZNAKOWANIE**ŻRĄCY**

Używać odzieży ochronnej, rękawic ochronnych, przyłbicy i okularów. W razie dostania się środka do oczu, przepłucz je dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut oraz skontaktować się z lekarzem. Miejsce ewentualnego kontaktu środka ze skórą należy natychmiast spłukać dużą ilością wody.

KLASYFIKACJA ADR

UN: 1814 Roztwór wodorotlenku potasu
Kategoria: 8, Grupa pakowania: II

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstałe ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA OD PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu. Służymy doradztwem poprzez szkolenia i za pośrednictwem naszego działu technicznego. Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.



Opracował – Marek Woźniak – PHU MASTERS SERVICE,
na podstawie danych producenta i 13 lat praktyki.