


<p><b>Wysokogatunkowa powłoka cynkowa</b>  Podwójne działanie ochronne: jako katodowa ochrona metali przed rdzą oraz jako ochrona powłoki z żywicy syntetycznej. Już poprzez krótkie spryskanie uzyskuje się powłokę ochronną 30μ. Nałożona powłoka po 15 min. jest już sucha dotykowo.</p> <p>Produkt stosowany przy odnawianiu uszkodzonych warstw cynkowych, przy powlekanii miejsc po wierceniu, cięciu i spawaniu, jako warstwa przewodząca przy zgrzewaniu punktowym, jako warstwa podkładowa dla urządzeń narażonych na działanie wody i zmiany pogody, przy wszystkich pracach karoseryjnych i wszędzie tam, gdzie należy chronić metal przed korozją.</p>	<b>Postać:</b>	spray
	<b>Kolor:</b>	metalik 
	<b>Wytrzym. na temperaturę</b>	+500 oC

Nowa formuła chemiczna polegająca na zastąpieniu sferycznych pigmentów cynkowych pigmentami płatkowymi sprawia, że powłoka jest hydrofobowa (nie absorbuje wilgoci jak wiele powłok cynkowych). Dzięki temu powłoka zabezpiecza na dłużej (test solankowy >550 godzin w porównaniu z 240 godzinami standardowego typu). Dzięki wysokiej czystości cynku (99,9%) i dużej zawartości metalu w suchym filmie (70%), nie wymaga dodatkowej warstwy końcowej.

Opakowanie: spray 400 ml

[www.technologie-przemyslowe.com](http://www.technologie-przemyslowe.com)

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ  
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland  
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie  
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

**rok założenia 1990**