



## KARTA TECHNICZNA

# Czysta ściana DOM

## Impregnat do ścian

### Długotrwała ochrona przed codziennymi zabrudzeniami ścian domowych

#### Opis produktu:

Służy do impregnowania ścian wewnątrz budynku. Środek działa na każdym typie farby wodorozcieńczalnej. Tworzy niewidoczny film ochronny który ułatwia mycie ścian po zabrudzeniu. Preparat do pionowej impregnacji. Szczególnie polecany do impregnowania w miejscach narażonych na częste zabrudzenia jak np. dolne partie ścian, pokoje dzieciinne, miejsca gdzie zwierzęta mogą dotykać ścian itp. Zabrudzona ściana z zaaplikowanym preparatem CZYSTA ŚCIANA pozwala na pozbycie się brudu tylko dzięki czystej wodzie, wodzie z płynem i szmatce.

#### Właściwości:

- ułatwia utrzymanie domowych ścian w czystości
- łączy się z wcześniej nałożoną farbą tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne i plamy trudne do usunięcia (np. domowe tłuszcze)
- zwiększa odporność na ścieranie
- redukuje skłonność do zabrudzeń
- ogranicza osiadanie kurzu na ścianach
- neutralny dla koloru ( w większości przypadków jest niezauważalny dla ludzkiego oka)
- uszlachetnia powierzchnię oraz kolor ścian

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być nośne, równe, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, tłuszcze, pyły itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Nie ma ograniczeń dotyczących typów nałożonych wcześniej farb na ścianę.

#### Przygotowanie produktu:

Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

**Sposób użycia:**

Preparat nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka itp. Po aplikacji impregnatu należy odczekać 12 godzin do uzyskania pełnej efektywności produktu

**Narzędzia:**

Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym.

**Zużycie:**

od 0,15 do 0,25 l/m<sup>2</sup> w zależności od stopnia chłonności podłoża.  
W miejscach szczególnie narażonych zalecane jest nałożenie podwójnej warstwy.

**Ochrona środowiska:**

Nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Wszelkie substancje- składniki są biodegradowalne. Puste opakowanie należy oddać do recyklingu.

**Zdrowie i bezpieczeństwo:**

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. W czasie malowania nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta

**Przechowywanie i transport:**

Preparat przechowywać i przewozić w szczelnym opakowaniu temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące do daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**Dokumenty formalno-prawne:**

Deklaracja zgodności nr **02/TUL/2012**

Norma nr PN-C-81906

**Producent:**

**TULchem, ul. Kopernika 92a, 34-300 Żywiec**

**Opakowania:**

Wiaderko 1L

Wiaderko 3L

