

Czysta ściana +

Impregnat do ścian

Długotrwała ochrona przed codziennymi zabrudzeniami ścian wewnętrznych narażonych na mocne zabrudzenia.

Opis produktu:

Służy do impregnowania ścian wewnątrz i zewnątrz budynku. Środek działa na każdym typie farby wodorozcieńczalnej. Tworzy niewidoczny film ochronny który ułatwia mycie ścian po zabrudzeniu. Preparat do pionowej impregnacji. Szczególnie polecany do impregnowania w miejscach narażonych na częste i silne zabrudzenia. Dzięki zwiększonej ilości substancji antyadhezyjnych w produkcie doskonale nadają się do zastosowania w obiektach przemysłowych, garażach, piwnicach, kotłowniach itp. Zabrudzona ściana z zaaplikowanym preparatem CZYSTA ŚCIANA pozwala na pozbycie się brudu tylko dzięki czystej wodzie, wodzie z płynem i szmatce. Można spłukiwać myjkami ciśnieniowymi.

Właściwości:

- ułatwia utrzymanie ścian w czystości
- łączy się z wcześniej nałożoną farbą tworząc warstwę ochronną, odporną na plamy trudne do usunięcia (np. tłuszcze, smary, kurz)
- zwiększa odporność na ścieranie
- drastycznie redukuje skłonność do zabrudzeń
- ogranicza osiadanie kurzu na ścianach
- neutralny dla koloru (w większości przypadków jest niezauważalny dla ludzkiego oka)
- uszlachetnia powierzchnię oraz kolor ścian

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być nośne, równe, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, tłuszcz, pyły itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Nie ma ograniczeń dotyczących typów nałożonych wcześniej farb wodorozcieńczalnych na ścianę.

Przygotowanie produktu:

Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Sposób użycia:

Preparat nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wataki itp. Stosować w temperaturze +5 - +25st. C. Po aplikacji impregnatu należy odczekać 12 godzin do uzyskania pełnej efektywności produktu. Powierzchnia powinna zostać nasyczona dokładnie i równomiernie.

Narzędzia:

Pędzel, watek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym.

Zużycie:

od 0,15 do 0,25 l/m² w zależności od stopnia chłonności podłoża. W miejscach szczególnie narażonych zalecane jest nałożenie podwójnej warstwy.

Ochrona środowiska:

Nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Wszelkie substancje- składniki są biodegradowalne. Puste opakowanie należy oddać do recyklingu.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. W czasie malowania nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta

Przechowywanie i transport:

Preparat przechowywać i przewozić w szczelnym opakowaniu temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące do daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumenty formalno-prawne:

Deklaracja zgodności nr **01/TUL/2012**
Norma nr PN-C-81906

Producent:

TULchem, ul. Kopernika 92a, 34-300 Żywiec

Opakowania:

Wiaderko 1L

Wiaderko 3L

