

Ib

Impregnat do bruku

Długotrwała ochrona przed wodą z efektem samoczyszczenia

Opis produktu:

Służy do impregnowania kostek brukowych wykonanych z betonu lub kamieni naturalnych. Chroni przed zabrudzeniem i nasiąkliwością impregnowane podłoża. Preparat do poziomej impregnacji. Szczególnie polecany do impregnowania w miejscach narażonych na zawilgocenie np. deszcz. Ogranicza możliwość wystąpienia plam i wykwitów solnych. Trwale chroni kolor bruku i ogranicza agresję biologiczną (glony, porosty).

Właściwości:

- zapobiega wnikaniu wody w powierzchnię bruku, co znacznie ułatwia dalszą pielęgnację
- penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne.
- zwiększa odporność na ścieranie
- redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie powierzchni pod wpływem opadów atmosferycznych,
- zwiększa mrozoodporność,
- zmniejsza wykwit
- silnie ogranicza wzrost mchów i chwastów
- Zapobiega ubytkom piasku ze szczelin
- uszlachetnia powierzchnię
- po zaimpregnowaniu uzyskuje się efekt matowy (w przypadku szczególnych podłoży efekt półmat)

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być nośne, równe, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Przygotowanie produktu:

Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania wymieszać, aż do uzyskania jednolitego wyglądu.

Sposób użycia:

Preparat nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk np. opylaczem ogrodowym. W przypadku podłoża o wysokiej chłonności impregnację powtórzyć („mokre na mokre”). Po aplikacji impregnatu chronić przed opadami atmosferycznymi do czasu wyschnięcia powierzchni. W przypadku częstego mycia powierzchni (szczególnie z użyciem detergentów) zabieg impregnacji powtórzyć.

Narzędzia:

Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym.

Zużycie:

od 0,15 do 0,25 l/m² w zależności od stopnia chłonności podłoża

Ochrona środowiska:

Nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Wszelkie substancje- składniki są biodegradowalne. Puste opakowanie należy oddać do recyklingu.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie pożycia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. W czasie malowania nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta

Przechowywanie i transport:

Preparat przechowywać i przewozić w szczelnym opakowaniu temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy do daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumenty formalno-prawne:

Deklaracja zgodności nr **04/TUL/2012**

Norma nr PN-C-81906

Producent:

TULchem, ul. Kopernika 92a, 34-300 Żywiec

Opakowania:

Kanister 5L, na zamówienie 10L

