

Ibet PROFI

Impregnat do betonu

Długotrwała ochrona przed wodą z efektem samoczyszczenia

Opis produktu:

Impregnat jest przeznaczony do hydrofobizacji i zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego powierzchni betonowych (głównie konstrukcyjnych). Środek ten jest wodnym roztworem kompleksujących dyspersji polimerowych.

Impregnat **Ibet PROFI** może być stosowany do powierzchni pionowych i poziomych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ibet PROFI nadaje się również do gruntowania podłoża pod farby silikonowe.

Spełnia wymogi PN-EN 1504-2 – system ochrony powierzchni betonu

Właściwości:

- drastycznie obniża wodochłonność podłoża
- głęboko impregnuje
- wysoka odporność na temperaturę oraz promieniowanie UV
- silne ograniczenie agresji biologicznej
- ograniczenie wykwitów

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być w miarę możliwości nośne, równe, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Przygotowanie produktu:

Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Sposób użycia:

Preparat nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +25°C). Powierzchnia powinna zostać nasyczona dokładnie i równomiernie. W przypadku podłoży o wysokiej chłonności impregnację powtórzyć („mokre na mokre”). Chronić przed opadami do czasu wyschnięcia.

Narzędzia:

Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym.

Zużycie:

od 0,1 do 0,3 l/m² w zależności od stopnia chłonności podłoża

Przechowywanie i transport:

Preparat przechowywać i przewozić w szczelnym opakowaniu temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy do daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ochrona środowiska:

Nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Wszelkie substancje- składniki są biodegradowalne. Puste opakowanie należy oddać do recyklingu.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. W czasie malowania nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta

Dokumenty formalno-prawne:

Deklaracja zgodności nr **06/TUL/2012**.

Norma nr PN-C-81906

Producent:

TULchem, ul. Kopernika 92a, 34-300 Żywiec

Opakowania:

Kanister 5L, na zamówienie 10L

